

Poli-Tape 130



Produktinformation

Application-Tape auf Basis eines imprägnierten Spezialpapiers mit geringer Zugdehnung und hoher Naßfestigkeit.

Geeignet zum Übertragen selbstklebenden Schriften, die nach dem CAD/CAM-Verfahren aus gegossenen und kalandrierten PVC-Farbfolien hergestellt sind.

- Der Naturkautschuk-Haftkleber ist speziell auf die Klebung von PVC-Folien abgestimmt und garantiert aufgrund eines vergleichsweise hohen Masseantrages eine ausgezeichnete Klebkraft.
- Das imprägnierte Trägerpapier zeigt auch unter dem Einfluß einwirkender Feuchte eine ausgezeichnete Planlage und Formstabilität, was auch die Haftung auf Silicon-Papier begünstigt.
- Aufgrund der Translucenz des Bandes wird die Montage selbst von kleinen Schriftzügen und Logos erleichtert.
- Das Application-Tape ist leicht von der Rolle abwickelbar.

Technische Daten

Dicke [mm]	: 0,10 +/- 0,005
Kleber	: Naturkautschuk
Trägermaterial	: Imprägniertes Spezialpapier
Bruchwiderstand [N/cm]	: 26,70
Bruchdehnung [%]	: 3,20
Klebkraft [N/cm]	: 2,25

Standardabmessung

1.000 mm x 100,0 m
1.000 mm x 91,4 m
1.220 mm x 100,0 m
1.220 mm x 91,4 m

01/11/03