

Anwendungshinweise


VELCUT - Heißsiegelfähige Flockfolie für Schneideplotter



gespiegelt schneiden

VelCut ist eine hochwertige beflockte Schmelzfolie auf Polyesterträger. Sie besitzt eine gute Deckkraft und hohe Elastizität. Es lassen sich damit selbst feinste Linien und Schriften auf Plottern mit Schleppmesser- oder Tangentialmessertechnik ausschneiden. VelCut zeichnet sich vor allem aber durch seine hervorragenden Entgittereigenschaften aus.

Mit Hilfe eines Computers und eines Plotters kann man damit kleinste Auflagen an Flocktransfers schnell und kostengünstig herstellen. Dank der Rückklebkraft des Polyesterträgers sind auch kleine "Ausrutscher" beim Entgittern kein Problem. Einfach wieder leicht andrücken, fertig. Die ausgeplotteten und entgitterten Schriften oder Motive werden im Bereich 17 Sek. 160 °C bis 15 Sek. 170 °C auf die Textilien aufgebügelt; nach kurzem Abkühlen kann der Montagefilm entfernt werden.



Motiv entgittern



Motiv transferieren

VelCut ist für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe geeignet. Für Nylon und andere beschichtete Textilien ist es weniger geeignet. Es ist waschbeständig bis 60 °C.

VelCut Evo ist mit Viskoseflock in 16 Farben beflockt. Diese 16 Farben sind auch in TransFlock verfügbar, so dass sich große Auflagen an Flocktransfers, mit TransFlock konventionell im Siebdruck hergestellt, perfekt mit Flocktransfers aus VelCut kombinieren lassen.

Für größere Auflagen steht auch die stanzfähige Variante DIE-CUT p-bac in den gleichen Farben zur Verfügung.

VelCut Premium ist mit Polyamidflock in den vier Hauptfarben Weiß, Schwarz, Rot und Blau, sowie in 4 Fluorfarben erhältlich.

Die VelCut Fashion Serie enthält 13 aktuelle Designs.



Trägerfolie abziehen, fertig!

Transferbedingungen

Temp.: 170 – 160 °C

Zeit: 15 - 17 s

Druck: Mittel

Geeignete Textilien

Baumwolle, Polyester, Mischgewebe. Wenig geeignet für Nylon und andere beschichtete Textilien.

Waschbeständigkeit

60 °C Waschbeständig

Farben

VelCut Evo 16 Farben

VelCut Premium 9 Farben

VelCut Fashion 13 Muster

Verpackung

50 cm x 10 m

50 cm x 30 m

100 cm x 30 m

Weitere Verpackungen auf Anfrage



Weiß - Öko-Tex® Klasse I

Farben - Öko-Tex® Klasse II

Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE

TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78

www.sef-france.com E-mail: contact@sef-france.com

SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

TVA/VAT: FR 10.304.802.291 - 02/2011

