

**PRODUKTDATENBLATT****Data Sheet****NEU / NEW!!!**Version September 2007 /  
effective by September 2007**REFLEX** Bond Fingerlift

® Registered trademark of "X-film" Selbstklebefolien GmbH

**Produktbeschreibung** Transferklebefilm zur Verbindung von Digitaldruck-Bannermaterialien mit überstehenden Abdeckungen („Fingerlift“) für verbesserte Handhabung (Produktcode: RB-CMF)*Product description* Transfer adhesive film for bonding digital banners with extended liner (fingerlift) for improved handling (Product code: RB-CMF)**Rollenabmessungen** 25 mm x 25 m (Verkaufseinheit 7 Rollen / selling unit 7 rolls)*Roll sizes*

<b>Materialbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klebergewicht: 400 g/m<sup>2</sup> (± 5 % Toleranz), 400 µm Dicke</li><li>2. Klebstoff: hochkohäsiver, lösemittelfreier und gummielastischer Transferklebefilm</li><li>3. Klebstoffeigenschaften: sehr gute Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Oberflächen; hohe Feuchtigkeits-, Lösemittel- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand; hohe Weichmacherbeständigkeit</li><li>4. Farbe: transparent</li><li>5. Abdeckung: Polyolefin, weiß, 100 µm</li><li>6. Klebkraft: 25 N / 25 mm, Kontaktzeit: 24 Stunden</li><li>7. Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +130°C</li></ol>
<i>Description of material</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adhesive weight: 400 g/m<sup>2</sup> (± 5 % tolerance), 400 µm thickness</li><li>2. Adhesive: high cohesive, solvent-free and elastic transfer adhesive film</li><li>3. Adhesive features: The adhesive film distinguishes through excellent adaptability to the bonding surfaces combining a good resistance to moisture, most solvents, softener migration and climate resistance.</li><li>4. Colour: transparent</li><li>5. Backing: Polyolefin, white, 100 µm</li><li>6. Adhesive strength: 25 N / 25 mm, contact time: 24 hours</li><li>7. Temperature resistance: -40°C ~ +130°C</li></ol>
<b>Lagerung</b>	Die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate unter Beachtung folgender Hinweise: Lagern Sie die Originalrollen stets in der Originalverpackung (Karton und Schutzpapier), kühl und trocken bei 15-21°C (59-70°F) und 45-55 % relativer Luftfeuchte. Schützen Sie das Material vor direktem Ultraviolett- oder Sonnenlicht.
<i>Storage</i>	<i>Expected shelf life: 6 months (if the following is adhered to): Store unused media in its original packaging (box and paper wrapper); Store in a cool 15-21°C (59-70°F) and dry location (45-55 % relative humidity); Protect from direct UV or sunlight</i>

Zusätzliche Prüfzeugnisse/Datenblätter auf Anfrage. Alle obenstehenden Angaben sowie auch die Angaben in unseren Produktdatenblättern basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und bedeuten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften unserer Produkte. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Dieses Produktdatenblatt ersetzt frühere Ausgaben • **Stand September 2007**

*Supplementary certificates/data sheets on request. All information given herein as well as in our product data sheets are based on our current knowledge and experience and do not constitute an express warranty as regards to our products. Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing.*

*This product data sheet substitutes earlier versions • effective September 2007*