

**Technische Daten elektronisch geregeltes Heißluftgebläse  
HG 2420 E**

<b>Nennleistungsaufnahme</b>	2200 W
<b>Temperatur</b>	80-650 °C
<b>Mit Temperaturregelung</b>	Ja
<b>Mit Temperaturanzeige</b>	Ja
<b>Luftmenge</b>	400 l/min
<b>Luftstromregulierung</b>	Stufen
<b>Maschinengewicht</b>	0.610 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	357 x 75 x 89 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 - 230 V, 50/60 Hz
<b>Min. Frequenz</b>	50 Hz
<b>Max. Frequenz</b>	60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	2200 W
<b>Min. Temperaturbereich</b>	80 °C
<b>Max. Temperaturbereich</b>	650 °C
<b>Temperaturregelung</b>	Ja
<b>Min. Luftmenge</b>	150 l/min
<b>Max. Luftmenge</b>	400 l/min
<b>Luftmengenregulierung</b>	2 Stufen
<b>Motor</b>	Bürstenmotor
<b>Heizung</b>	Keramik
<b>Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)</b>	II
<b>Thermoschutzabschaltung</b>	Nein
<b>Thermosicherung</b>	Ja
<b>Netzkabel Länge</b>	3 m
<b>Gewicht</b>	0.610 kg
<b>Zubehör</b>	Verwendung des STEINEL Professional Zubehörs
<b>Besonderheiten</b>	10mm Runddüse inkl. Lieferung im Koffer
<b>Temperaturanzeige</b>	Stellrad mit beschrifteten Stufen
<b>Leistung</b>	2200 W