

**Technische Daten elektronisch geregeltes Heißluftgebläse  
HG 2620 E**

<b>Nennleistungsaufnahme</b>	2300 W
<b>Temperatur</b>	50-700 °C
<b>Mit Temperaturregelung</b>	Ja
<b>Mit Temperaturanzeige</b>	Ja
<b>Luftmenge</b>	500 l/min
<b>Luftstromregulierung</b>	stufenlos
<b>Maschinengewicht</b>	0.840 kg
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	358 x 91 x 95 mm
<b>Netzanschluss</b>	220 - 230 V, 50/60 Hz
<b>Min. Frequenz</b>	50 Hz
<b>Max. Frequenz</b>	60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	2300 W
<b>Min. Temperaturbereich</b>	50 °C
<b>Max. Temperaturbereich</b>	700 °C
<b>Temperaturregulierung</b>	stufenlos
<b>Temperaturregelung</b>	Ja
<b>Temperatureinstellung</b>	in 10 °C Schritten über Joystick
<b>Min. Luftmenge</b>	150 l/min
<b>Max. Luftmenge</b>	500 l/min
<b>Luftdruck</b>	4000 Pa
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor
<b>Lebensdauer Motor</b>	10000 Std.
<b>Heizung</b>	Keramik
<b>Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss)</b>	II
<b>Thermoschutzabschaltung</b>	Nein
<b>Thermosicherung</b>	Ja
<b>Netzkabel Länge</b>	3 m
<b>Gewicht</b>	0.840 kg
<b>Modell</b>	Faltschachtel
<b>elektronisch geregelt</b>	Ja
<b>Zubehör</b>	Verwendung des STEINEL Professional Zubehörs